



FLEX

Poli-Flex Premium

Dostępny w szer. 50cm, powierzchnia mat. Ilość 1mb.

OPIS

Matowa, gładka folia poliuretanowa połączona z aktywowanym termicznie klejem, przeznaczona do wgrzewania na tkaninach. Poli-Flex jest idealnym materiałem do wykonywania oryginalnych aplikacji reklamowych na T-shirtach, bluzach, odzieży roboczej i sportowej, plecakach, torbach, flagach. Aksamitne wykończenie sprawia, że wykonane z Poli-Flexa aplikacje mają żywe kolory i są miłe w dotyku, a przy tym nie odbijają światła. Materiał Poli-flex Premium jest przyjazny dla środowiska, nie zawiera PCV, plastyfikatorów oraz metali ciężkich. Zgodność z Oeko-Tex Standard 100 class I.

Grubość: 100 mikronów

TKANINY, NA KTÓRE MOŻE BYĆ WGRZEWANY:

Bawełna, bawełna/poliester, poliester/akryl.

Nie nadaje się do aplikacji na nylonie i materiałach impregnowanych wodoodpornie.

APLIKACJA I UŻYTKOWANIE:

Zaleca się prać w temperaturze 60°C, można czyścić chemicznie. Przy wycinaniu na ploterze wzoru z materiału najlepiej użyć ostrza pod kątem 45°, grubość ostrza dostosowujemy do grubości flex`a. Grafikę wycinamy w odbiciu lustrzanym, po umieszczeniu wyciętej grafiki na koszulce wgrzewamy ją przez czas 17-20 sekund przy nacisku 3,5 [bar] w temperaturze 155-165°C. Poliesterową podkładkę usuwamy po upływie 2 sekund. Zaleca się, po usunięciu podkładki, ponowne umieszczenie grafiki w prasie na czas 2 sekund w celu lepszego zabezpieczenia krawędzi grafiki przed odrywaniem.

DANE TECHNICZNE

	Bawełna	Bawełna/ Poliester	Poliester/ Akryl
	155-165°C	155-165 °C	155-165°C
POLI-FLEX PREMIUM	17-20 sek.	17-20 sek.	17-20 sek.
	3,5 bar	3,5 bar	3,5 bar

UWAGA

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem.