



MT52 papier do przenoszenia

MT52 papier do przenoszenia

Papier montażowy z klejem kauczukowym o średniej przyczepności, przeznaczony do przenoszenia grafiki wyciętej z folii samoprzylepnej. Dostępny w rolkach w szer. 5cm, 10cm, 20cm, 30cm, 50cm, 100cm oraz 122cm, nawój 50mb. Ilość 1 rolka (50mb).

OPIS

Półprzezroczysty papier montażowy do transferu wyciętych napisów i symboli wykonanych z folii samoprzylepnej. Specjalny klej pozwala na bezproblemowe przenoszenie grafiki wyciętej z folii samoprzylepnej, zarówno metodą klejenia na sucho, jak i na mokro. Należy przy tym zwracać uwagę na to, aby na górną powierzchnię taśmy nie dostała się woda. Papier może być stosowany do prawie wszystkich znanych typów folii z powierzchnią mat lub połysk.

DANE TECHNICZNE

Klej: Naturalny klej kauczukowy o średniej przyczepności

Grubość*: (papier i warstwa klejąca): 95 mikronów

Waga (papier z klejem): 80 g/m²

Siła sklejania (FINAT- metoda testu I, po 20 godzinach): 4N/25mm

Odporność na rozciąganie (DIN EN ISO 527) na sucho

wzdłużne: 5,1N/15mm

poprzeczne: 3,2N/15mm

Odporność na rozdarcie (DIN EN ISO 527)

wzdłużne: m 2,7%

Zalecana temperatura naklejania: powyżej +10°C

Okres składowania:** 6 miesięcy

*-wartość uśredniona

** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%.

UWAGA

Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Ponadto należy wziąć pod uwagę wszelkie informacje dotyczące aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH